

series CL

25/2 30/2 35/2



CE (ETL)

www.cleanlife.it

TECHNICAL DATA *series* CL

DESCRIPTION	DESCRIZIONE	BESCHREIBUNG	U.M.	CL 25/2	CL 30 /2	CL 35/2
Garment capacity	Capacità	Ladekapazität	Kg	10	12	16
Garment capacity (NF)	Capacità (NF)	Ladekapazität (NF)	Kg	9,8	12	16,6
BASKET	TAMBURO	TROMMEL				
Volume	Volume	Volumen	Lt	201	241	321
Diameter	Diámetro	Durchmesser	mm	800	800	900
Depth	Profondità	Tiefe	mm	400	480	505
Loading door diameter	Diámetro della Porta	Waschfenster Bullauge	mm	500	500	500
TANKS	SERBATOI	BEHÄLTER				
Tank 1	Capacità n.1	Kapazität N° 1	Lt	150	150	150
Tank 2	Capacità n.2	Kapazität N° 2	Lt	133	133	133
Tank 3	Capacità n.3	Kapazität N° 3	Lt	/	/	/
DISTILLER	DISTILLATORE	DESTILLATION				
Capacity	Capacità	Kapazität	Lt	106	106	106
FILTRATION	FILTRAZIONE	SCHLEUDERFILTER				
Nylon filter	Filtro nylon	Behälter	nr	1-2	1-2	1-2
Capacity	Capacità	Kapazität	Lt	40(80)	40(80)	40(80)
Spin discs	Numero tele	Scheibenummer	nr	15(30)	15(30)	15(30)
PUMP	POMPA SOLVENTE	LÖSEMITTELPUMPE				
Flow	Portata	Leistung	L/h	3600	3600	3600
PRESSURES	PRESSIONI	DRUCK				
Water (min/max)	Acqua (min/max)	Wasser (min/max)	Bar	2÷6	2÷6	2÷6
Steam (min/max)	Vapore (min/max)	Dampf (min/max)	Bar	4÷5	4÷5	4÷5
Air (min/max)	Aria (min/max)	Luft (min/max)	Bar	6,5÷8,5	6,5÷8,5	6,5÷8,5
INSTALLED POWER	POTENZA INSTALLATA	AUFGENOMMENE LEISTUNG				
Electric versions (system 1-2-3)	Versione elettrica (sistema 1-2-3)	Elektrischeversion (system 1-2-3)	Kw	12	12	12
Electric version (system 4)	Versione elettrica (sistema 4)	Elektrischeversion (system 4)	Kw	14,5	14,5	14,5
Steam version	Versione vapore	Dampfversion	Kw	4,5	4,5	4,5
MEASUREMENTS AND WEIGHT	DIMENSIONI E PESI	ABMESSUNGEN UND GEWICHTE				
Width	Larghezza	Breite	mm	1670	1670	1670
Width with safety pan	Larghezza con vasca	Breite mit Wanne	mm	1770	1770	1770
Depth	Profondità	Tiefe	mm	1415	1415	1415
Depth with safety pan	Profondità con vasca	Tiefe mit Wanne	mm	1415	1415	1415
Height	Altezza	Höhe	mm	1950	1950	1950
Height with safety pan	Altezza con vasca	Höhe mit Wanne	mm	2070	2070	2070
Empty machine	Peso senza solvente e vasca	Gewicht ohne Lösungsmittel	Kg	1160	1210	1260
Solvent weight	Peso solvente	Lösungsmittelgewicht	Kg	523	523	523
Safety pan weight	Peso vasca	Wannengewicht	Kg	140	140	140
Static weight without safety pan	Carico statico senza vasca	Statische Last ohne Wanne	N/mq	9855	10160	10466
Static weight with safety pan	Carico statico con vasca	Statische Last mit Wanne	N/mq	7449	7661	7873
Dynamic weight without safety pan	Carico dinamico senza vasca	Bewegliche Last ohne Wanne	N/mq	3606	4328	6819
Dynamic weight with safety pan	Carico dinamico con vasca	Bewegliche Last mit Wanne	N/mq	2508	3010	4743

TECHNICAL DATA series

DESCRIPTION	DESCRIPTION	DESCRIPCION	U.M.	CL 25/2	CL 30/2	CL 35/2
Garment capacity	Capacité	Capacidad	Kg	10	12	16
Garment capacity (NF)	Capacité NF	Capacidad (NF)	Kg	9,8	12	16,6
BASKET	TAMBOUR	TAMBOR				
Volume	Volume	Volumen	Lt	201	241	321
Diameter	Diamètre	Diámetro	mm	800	800	900
Depth	Profondeur	Profundidad	mm	400	480	505
Loading door diameter	Diamètre hublot de chargement	Diámetro de la puerta	mm	500	500	500
TANKS	RÉSERVOIRS	DEPOSITOS				
Tank 1	Réservoir 1	Capacidad N° 1	Lt	150	150	150
Tank 2	Réservoir 2	Capacidad N° 2	Lt	133	133	133
Tank 3	Réservoir 3	Capacidad N° 3	Lt	/	/	/
DISTILLER	DISTILLATEUR	DESTILADOR				
Capacity	Capacité	Capacidad	Lt	106	106	106
FILTRATION	FILTRATION	FILTRACIÓN				
Nylon filter	Filtre nylon	Filtro nylon	nr	1-2	1-2	1-2
Capacity	Capacité	Capacidad	Lt	40(80)	40(80)	40(80)
Spin discs	Disques	Número telas	nr	15(30)	15(30)	15(30)
PUMP	POMPE	BOMBA				
Flow	Débit	Capacidad	Lt/h	3600	3600	3600
PRESSURES	PRESSIONS	PRESIONES				
Water (min/max)	Eau (min/max)	Agua	Bar	2÷6	2÷6	2÷6
Steam (min/max)	Vapeur (min/max)	Vapor	Bar	4÷5	4÷5	4÷5
Air (min/max)	Air (min/max)	Aire	Bar	6,5÷8,5	6,5÷8,5	6,5÷8,5
INSTALLED POWER	PUISSANCE À INSTALLER	POTENCIA INSTALADA				
Electric versions (system 1-2-3)	Version électrique (système 1-2-3)	Versión eléctrica (sistema 1-2-3)	Kw	12	12	12
Electric version (system 4)	Version électrique (système 4)	Versión eléctrica (sistema 4)	Kw	14,5	14,5	14,5
Steam version	Version vapeur	Versión vapor	Kw	4,5	4,5	4,5
MEASUREMENTS AND WEIGHT	DIMENSIONS ET POIDS	DIMENSIONES Y PESO				
Width	Largeur	Ancho	mm	1670	1670	1670
Width with safety pan	Largeur avec bac	Ancho con bandeja	mm	1770	1770	1770
Depth	Profondeur	Profundidad	mm	1415	1415	1415
Depth with safety pan	Profondeur avec bac	Profundidad con bandeja	mm	1415	1415	1415
Height	Hauteur	Altura	mm	1950	1950	1950
Height with safety pan	Hauteur avec bac	Altura con bandeja	mm	2070	2070	2070
Empty machine	Poids à vide (machine sans bac)	Peso sin disolvente	Kg	1160	1210	1260
Solvent weight	Poids solvant	Peso disolvente	Kg	523	523	523
Safety pan weight	Poids bac de rétention	Peso bandeja	Kg	140	140	140
Static weight without safety pan	Poids statique sans bac	Carga estática sin bandeja	N/mq	9855	10160	10466
Static weight with safety pan	Poids statique avec bac	Carga estática con bandeja	N/mq	7449	7661	7873
Dynamic weight without safety pan	Poids dynamique sans bac	Carga dinámica sin bandeja	N/mq	3606	4328	6819
Dynamic weight with safety pan	Poids dynamique avec bac	Carga dinámica con bandeja	N/mq	2508	3010	4743